

フォームライトSL 防火認定一覧表 (軸組工法)

○防火30分(工業会にて取得)

工法	内装材	構造用面材		通気層(木胴縁)	外壁固定法	外装材	取得番号												
軸組	石膏ボード (9.5mm~)	なし	なし	18mm×45mm ~	金具留	窯業系サイディング (15~25mm)	PC030BE-1213												
		木質系ボード	合板(7.5mm~)				OSB(9mm~)	パーティクルボード(9mm~)	ハードボード(5mm~)	シージングボード(12mm~)	MDF(7mm~)	PC030BE-1214							
			セメント板									硬質木片セメント板(12mm~)	フレキシブル板(6mm~)	パルプセメント板(8mm~)	両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)	パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(9mm~)	PC030BE-1215		
												石膏ボード					石膏ボード(12.5mm~)		PC030BE-1216
																	火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm~)	
			けい酸カルシウム									けい酸カルシウム板(8mm~)		繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm~)		PC030BE-1218			
		なし					なし	釘留	窯業系サイディング (12~25mm)	PC030BE-1219									
		木質系ボード	合板(7.5mm~)				OSB(9mm~)			パーティクルボード(9mm~)	ハードボード(5mm~)	シージングボード(12mm~)	MDF(7mm~)	PC030BE-1220					
			セメント板											硬質木片セメント板(12mm~)	フレキシブル板(6mm~)	パルプセメント板(8mm~)	両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)	パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(9mm~)	PC030BE-1221
														石膏ボード					石膏ボード(12.5mm~)
					火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm~)													PC030BE-1223
			けい酸カルシウム		けい酸カルシウム板(8mm~)									繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm~)		PC030BE-1224			
					合板(9mm~)	OSB(9mm~)	パーティクルボード(12mm~)			火山性ガラス質複層板(9mm~)	—	モルタル(15mm~)	PC030BE-0574						