

# フォームライトSL 防火認定一覧表 (軸組工法)

○防火30分モルタル(フォームライトSL厚み75~105mm)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	下地	外装材	取得番号													
軸組	石膏ボード (9.5mm~) 又は強化 石膏ボード (12.5 mm~)	75mm ±8mm) ~ 105mm (±10.5mm)	なし	なし	無し 又は 12mm×38 mm~	無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(1)													
			木質系ボード	合板(7.5mm~)				無し 又は 12mm×38 mm~	無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(2)										
				OSB(7.5mm~)																	
				パーティクルボード(9mm~)																	
				ハードファイバーボード(5mm~)																	
				シーリングボード(9mm~)																	
			セメント板	MDF(7mm~)				無し 又は 12mm×38 mm~				無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(2)							
				硬質木片セメント板(12mm~)																	
				フレキシブル板(3mm~)																	
				パルプセメント板(6mm又は8mm)																	
				両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)																	
			石膏ボード	パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(9mm~)											無し 又は 12mm×38 mm~	無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(2)			
				けい酸カルシウム板(5mm~)																	
				繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm~)																	
火山性ガラス質複層板	石膏ボード(9.5mm~)	無し 又は 12mm×38 mm~	無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(2)																
	強化石膏ボード(12.5mm~)																				
両面ボード用原子紙張/せっこう板(9.5mm~)	無し 又は 12mm×38 mm~					無し	モルタル(15mm~)		PC030BE-2188-1(2)												
火山性ガラス質複層板										火山性ガラス質複層板(9mm~)											
なし										なし	無し 又は 12mm×38 mm~								無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(3)
木質系ボード										合板(7.5mm~)											
								OSB(7.5mm~)													
								パーティクルボード(9mm~)													
								ハードファイバーボード(5mm~)													
								シーリングボード(9mm~)													
セメント板								MDF(7mm~)		無し 又は 12mm×38 mm~		無し	モルタル(15mm~)	PC030BE-2188-1(4)							
								硬質木片セメント板(12mm~)													
								フレキシブル板(3mm~)													
								パルプセメント板(6mm又は8mm)													
		両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)																			
石膏ボード		パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(9mm~)	無し 又は 12mm×38 mm~	無し	有り※1			PC030BE-2188-1(4)													
	けい酸カルシウム板(5mm~)																				
	繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm~)																				
火山性ガラス質複層板	石膏ボード(9.5mm~)	無し 又は 12mm×38 mm~				無し	有り※1		PC030BE-2188-1(4)												
	強化石膏ボード(12.5mm~)																				
両面ボード用原子紙張/せっこう板(9.5mm~)	無し 又は 12mm×38 mm~										無し				有り※1	PC030BE-2188-1(4)					
火山性ガラス質複層板																	火山性ガラス質複層板(9mm~)				

※1 普通合板(4mm~)、構造用合板(5.5mm~)、OSB(9mm~)、パーティクルボード(9mm~)、インシュレーションファイバーボード(9mm~)、ハードファイバーボード(2.5mm~)、シーリングボード(9mm~)、MDF(2.5mm~)、小幅板(9mm~)、硬質木片セメント板(12mm~)、パルプセメント板(6mm~)、けい酸カルシウム板(5mm~)、パルプけい酸カルシウム混入セメント板(9mm~)、火山性ガラス質複層板(6mm~)