

# フォームライトSL 防火認定一覧表 (軸組工法)

## ○防火30分軽量気泡コンクリート(フォームライトSL厚み50~105mm)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	外装材	取得番号
軸組	石膏ボード (9.5mm~)	50mm ±5mm) 105mm (±10.5mm)	なし	なし	なし又は 9mm×27mm~	軽量気泡コンクリート パネル (35~50mm)	PC030BE-3686(1)
			木質系ボード	構造用合板(7.5mm~)			
				構造用パネルOSB(9mm~)			
				パーティクルボード(9mm~)			
				インシュレーションファイバーボード(9mm~)			
				MDF(7mm~)			
				ハードボード(5mm~)			
				シーリングボード(12mm~)			
				製材※日本農業規格に規定するもの(9mm~)			
			セメント板	硬質木毛セメント板(15mm~)			
				硬質木片セメント板(12mm~)			
				パルプセメント板(6mm~)			
フレキシブル板(3mm~)							
けい酸カルシウム板(5mm~)							
スラグせっこう板(5mm~)							
石膏ボード	繊維強化セメント板※不燃材料(5mm~)						
	両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)						
	アクリル樹脂系塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※不燃材料(9mm~)						
	繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9mm~)						
火山性ガラス質複層板	パルプ混入けい酸カルシウム板※不燃材料(4mm~)						
	石膏ボード(9.5mm~)						
	強化石膏ボード(12.5mm~)						
	ガラス繊維不織布入せっこう板※不燃材料(10mm~)						
	火山性ガラス質複層板(6mm~)						