

フォームライトSL 準耐火認定一覧表 (軸組工法)

○準耐火45分仕様モルタル(内装材2枚張り)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		防水紙	通気層	鉄網	下地材	外装材	取得番号
軸組	下張(石膏ボード12.5mm~ 又は強化石膏ボード12.5 上張(石膏ボード9.5mm~ 又は強化石膏ボード12.5 mm~)	75mm±8mm	なし	なし	無し又は透湿 防水 シートなど	無し 又は 12mm×38 mm~	あり	無し	モルタル (15mm~)	QF045BE-0997
			木質系ボード	構造用合板(厚さ7.5mm~)						QF045BE-0998
				構造用パネル(厚さ7.5mm~)						
				パーティクルボード(厚さ9mm~)						
				ハードファイバーボード(厚さ5mm~)						
				シーリングボード(厚さ9mm~)						
				MDF(厚さ7mm~)						
			セメント板	硬質木片セメント板(厚さ12mm~)						QF045BE-0999
				フレキシブル板(厚さ3mm~)						
				パルプセメント板(厚さ6mm又は8mm)						
				両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(厚さ9mm~)						
				パルプけい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(厚さ9mm~)						
				けい酸カルシウム板(厚さ5mm~)						
			石膏ボード	石膏ボード(厚さ9.5mm~)				QF045BE-1000		
				強化石膏ボード(厚さ12.5mm~)						
			火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(厚さ9mm~)				QF045BE-1001		
			なし	なし				QF045BE-1002		
			木質系ボード	構造用合板(厚さ7.5mm~)				QF045BE-1003		
				構造用パネル(厚さ7.5mm~)						
				パーティクルボード(厚さ9mm~)						
ハードファイバーボード(厚さ5mm~)										
シーリングボード(厚さ9mm~)										
MDF(厚さ7mm~)										
セメント板	硬質木片セメント板(厚さ12mm~)	QF045BE-1004								
	フレキシブル板(厚さ3mm~)									
	パルプセメント板(厚さ6mm又は8mm)									
	両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(厚さ9mm~)									
	パルプけい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(厚さ9mm~)									
	けい酸カルシウム板(厚さ5mm~)									
石膏ボード	石膏ボード(厚さ9.5mm~)	QF045BE-1005								
	強化石膏ボード(厚さ12.5mm~)									
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(厚さ9mm~)	QF045BE-1006								
							あり※1			

※1 普通合板(4mm～)、構造用合板(5.5mm～)、OSB(9mm～)、パーティクルボード(9mm～)、インシュレーションファイバーボード(9mm～)、ハードファイバーボード(2.5mm～)、シーリングボード(9mm～)、MDF(2.5mm～)、硬質木片セメント板(12mm～)、パルプセメント板(6mm～)、けい酸カルシウム板(5mm～)、パルプけい酸カルシウム混入セメント板(9mm～)、火山性ガラス質複層板(6mm～)