

フォームライトSL 防火認定一覧表 (軸組工法)

○準耐火45分軽量気泡コンクリート(内装材2枚張り、フォームライトSL厚み50~120mm)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	外装材	取得番号
軸組	下張(石膏ボード12.5mm~又は12.5mm~) 上張(石膏ボード9.5mm~又は強化石膏ボード12.5mm~)	50mm ±5mm) ~ 120mm (±12mm)	なし	なし	なし又は 9mm×27mm~	軽量気泡コンクリートパネル (35~50mm)	QF045BE-1520(1)
			木質系ボード	構造用合板(7.5mm~)			
				構造用パネルOSB(9mm~)			
				パーティクルボード(9mm~)			
				インシュレーションファイバーボード(9mm~)			
				MDF(7mm~)			
				ハードボード(5mm~)			
				シーリングボード(9mm~)			
			製材※日本農業規格に規定するもの(9mm~)				
			セメント板	硬質木毛セメント板(15mm~)			
硬質木片セメント板(9mm~)							
パルプセメント板(6mm~)							
フレキシブル板(3mm~)							
けい酸カルシウム板(5mm~)							
スラグせっこう板(5mm~)							
繊維強化セメント板※不燃材料(5mm~)							
両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)							
アクリル樹脂系塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※不燃材料(9mm~)							
繊維混入スラグせっこう板※不燃材料(3mm~)							
繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(5mm~)							
パルプ混入けい酸カルシウム板※不燃材料(4mm~)							
石膏ボード	石膏ボード(9.5mm~)						
	強化石膏ボード(12.5mm~)						
	ガラス繊維不織布入せっこう板※不燃材料(10mm~)						
	両面ボード用原紙張/せっこう板(9.5mm~)						
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(6mm~)						

※軸組工法 3.5寸・4寸柱 対応可能