

フォームライトSL 準耐火認定一覧表（枠組工法）

○準耐火45分仕様モルタル

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材	防水紙	通気層	下地	外装材	取得番号
枠組	下張(石膏ボード12.5mm～又は強化石膏ボード) 上張(石膏ボード9.5mm～又は強化石膏ボード12.5mm～)	80mm±9mm	構造用合板 (厚さ9mm～、密度0.55g/cm ³ ～)	透湿防水シート	胴縁は日本農業規格に適合する木材 (12mm×38mm～)	有り※1	モルタル (15mm～)	QF045BE-0968
			構造用パネル (厚さ9mm～、密度0.6g/cm ³ ～)		なし又は胴縁は日本農業規格に適合する木材 (12mm×38mm～)	なし		QF045BE-0969
			ティクルボード (厚さ9mm～、密度0.6g/cm ³ ～)		胴縁は日本農業規格に適合する木材又は MDF (密度0.70g/cm ³ ～) (12mm×38mm～)	有り※1		QF045BE-1009
			DF (厚さ9mm～、密度0.7g/cm ³ ～)		なし又は胴縁は日本農業規格に適合する木材 又は MDF(密度0.70g/cm ³ ～)12mm×38mm～	なし		QF045BE-1008

※1 普通合板(4mm～)、構造用合板(5.5mm～)、OSB(9mm～)、パーティクルボード(9mm～)、インシュレーションファイバーボード(9mm～)、ハードファイバーボード(2.5mm～)、シーディングボード(9mm～)、MDF(2.5mm～)、小幅板(9mm～)、硬質木片セメント板(12mm～)、パルプセメント板(6mm～)、けい酸カルシウム板(5mm～)、パルプけい酸カルシウム混入セメント板(9mm～)、火山性ガラス質複層板(6mm～)