

フォームライトSL-50α 防火認定 (軸組工法)

○防火30分サイディング通気金具工法 (フォームライトSL-50α 厚み20~105mm)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
軸組	石膏ボード (9.5mm~)	20mm (±2mm) ~ 105mm (±10.5mm)	なし	なし	なし又は 一般部 10mm×38mm~ 目地部 12mm×75mm~ or 38mm~(2列)	金具留	窯業系サイディング (15~26mm)	PC030BE-3535 (1)
			木質系ボード	構造用合板 (5.5mm~)				PC030BE-3535 (2)
				構造用パネルOSB (7.5mm~)				
				パーティクルボード (9mm~)				
				ハードファイバーボード (2.5mm~)				
				シーリングボード (9mm~)				
			MDF (7mm~)					
			セメント板	硬質木毛セメント板 (15mm~)				PC030BE-3535 (3)
				硬質木片セメント板 (12mm~)				
				フレキシブル板 (3mm~)				
パルプセメント板 (6mm~)								
両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)								
けい酸カルシウム板 (4mm~)								
繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (5mm~)								
アクリル樹脂系塗装/繊維混入スラグせっこう板※不燃材料 (9.5mm~)								
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板 (9mm~)	PC030BE-3535 (4)						
石膏ボード	石膏ボード (9.5mm~)	PC030BE-3535 (5)						